

## SOUSTRUHY

### KARUSELY



KARUSELY		FORCETURN 2500	FORCETURN 3000	FORCETURN 4000
Průměr upínací desky	(mm)	2500	3000	4000
Max. průměr obrobku	(mm)	2900	3600	5000
Max. výška obrobku	(mm)	2500 (3500, 4000)	2500 (3500, 4000)	2500 (3500, 4000, 5000)
Max. hmotnost obrobku	(kg)	45000 / 30000	45000 / 30000	60000 / 40000
Max. otáčky upínací desky	(min <sup>-1</sup> )	200 / 250	200 / 200	125 / 150
Výkon motoru (Siemens / Fanuc)	(kW)	2× 58 (2× 71) / 2× 60 (2× 75)	2× 58 (2× 71) / 2× 60 (2× 75)	2× 58 (2× 71) (2× 105) / 2× 60 (2× 75) (2× 100)



### KARUSELY

### EXPERTURN 2000 S

Průměr upínací desky	(mm)	2000
Max. průměr obrobku	(mm)	2500
Max. výška obrobku	(mm)	400
Max. hmotnost obrobku	(kg)	1300
Výkon motoru	(kW)	58

### KARUSELY

### EXPERTURN

Provedení a technické parametry dle požadavků zákazníka