

## SOUSTRUHY

### CNC VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY



#### CNC VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY

	MORI-SAY 620(S)AC	MORI-SAY 632(S)AC MORI-SAY 642(S)AC	MORI-SAY 657(S)AC MORI-SAY 667AC	MORI-SAY TMZ518CNC PENTA	MORI-SAY TMZ642CNC
Počet vřeten	6	6	6	5	6
Max. průměr materiálu (mm)	20	32 / 42	57 / 67	19	42
Vnitřní průměr vřetena (mm)	28	43 / 53	66 / 78		53
Max. délka podání (mm)	100	125	160	100	180
Max. otáčky vřeten AC (min <sup>-1</sup> )	500 ÷ 6000	250 ÷ 4250	200 ÷ 3200	8000	5000
Max. otáčky vřeten SAC (min <sup>-1</sup> )	500 ÷ 4500	250 ÷ 3350	200 ÷ 2750	---	---
Výkon motoru otáček vřeten (kW)	9	22	30	7,5	7



#### CNC VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY

	MORI-SAY 832(S)AC MORI-SAY 842(S)AC	MORI-SAY TM620CNC	MORI-SAY TMZ842CNC	MORI-SAY TMZ867CNC
Počet vřeten	8	6	8	8
Max. průměr materiálu (mm)	32 / 42	20 (24)	42	67
Vnitřní průměr vřetena (mm)	43 / 53			78
Max. délka podání (mm)	125	100	180	200
Max. otáčky vřeten AC (min <sup>-1</sup> )	270 ÷ 3750	6000 (4500)	4500	2500
Max. otáčky vřeten SAC (min <sup>-1</sup> )	270 ÷ 3200	---	---	---
Výkon motoru otáček vřeten (kW)	37	11	11	30