

SOUSTRUHY

UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUHY



UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUHY		SN 32 CLASSIC	SN 50 CLASSIC	SN 71 CLASSIC	SUI 80 CLASSIC VS
Oběžný průměr nad ložem	(mm)	330	500	710	800
Oběžný průměr nad suportem	(mm)	168	270	420	520
Vrtání vřetena	(mm)	52	52	73,5	92
Otáčky vřetena	(min ⁻¹)	14 ÷ 2500	22 ÷ 2000	10 ÷ 1000	14 ÷ 1400
Vzdálenost hrotů	(mm)	750, 1000	1000, 1500, 2000	1500, 2000, 3000, 4000	1500 ÷ 8000
Max. hmotnost obrobku	(kg)	132	300	1500	3200
Výkon hlavního motoru	(kW)	4	5,5	7,5 (11)	15 (18,5)



UNIVERZÁLNÍ SOUSTRUHY		SN 500 CLASSIC	SN 710 CLASSIC
Oběžný průměr nad ložem	(mm)	505	720
Oběžný průměr nad suportem	(mm)	270	430
Vrtání vřetena	(mm)	77 (105)	77 (105, 130)
Otáčky vřetena	(min ⁻¹)	12,5 ÷ 2000 (1600)	10 ÷ 1600 (1250)
Vzdálenost hrotů	(mm)	1000, 1500, 2000	1500, 2000, 3000, 4000
Max. hmotnost obrobku	(kg)	1000	1500
Výkon hlavního motoru	(kW)	7,5	7,5 (11)

