

CNS (CV2)

Základní technické parametry		CNS 800-100-CV2	CNS 1100-100-CV2	CNS 1600-100-CV2
Střížná síla	(kN)	8000	11000	16000
Síla přídržovače	(kN)	3000	3000	4000
Síla válců čelisti	(kN)	2x 1700	2x 2200	2x 2200
Síla válců víka	(kN)	2x 1700	2x 2200	2x 2200
Síla válců tlačky	(kN)	2000	2500	1200
Délka zavážecí komory	(mm)	6000	8000	8000
Šířka zavážecí komory	(mm)	2000	2500	2500
Výška zavážecí komory	(mm)	2000	2000	2000
Výška paketu	(mm)	700	700	900
Šířka paketu	(mm)	900	900	900
Max. pevnost zpracovaného materiálu	(MPa)	440	440	440
Max. stříhaný průměr	(mm)	170	200	240
Max. stříhaný čtverec	(mm)	150 x 150	180 x 180	210 x 210
Max. stříhaný plech	(mm)	100 x 900	120 x 900	140 x 900
Max. tloušťka stěny paket. materiálu	(mm)	6	6	6
Počet stříhů	(1/min.)	4 ÷ 7	4,2 ÷ 6,9	3,2 ÷ 5,6
Instalovaný příkon hlavních čerpadel	(kW)	4x 75	6x 75	6x 75
Výkon nůžek	(t/h)	24 ÷ 34	31 ÷ 44	23 ÷ 35