

		<b>CKW 630</b>	<b>CKW 1000</b>	<b>CKW 1600</b>	<b>CKW 2500</b>	<b>CKW 3200</b>	<b>CKW 4000</b>	<b>CKW 6300</b>	<b>CKW 7000</b>
Jmenovitá tvářecí síla	(MN)	6,3	10	16	25	32	40	65	70
Zpětná síla	(MN)	1,1	1,9	2,8	4,8	5	8,9	13,7	13,7
Zdvih	(mm)	800	1000	1250	1600	1800	2500	2500	2800
Maximální otevření	(mm)	1800	2250	2800	3600	4000	5100	6100	6400
Maximální excentricita	(mm)	140	180	200	250	280	400	500	500
Průchod mezi sloupy	(mm)	2250	2800	3500	4500	5000	3400	4700	4700
Zdvih kovací desky v podélném směru	(mm)	±800	±1 000	±1 250	±1 600	±1 800	±1 700	±3 000	±3 000
Max. výška nad podlahou	(mm)	3065	3920	5340	6830	7450	8700	10400	13500
Max. hloubka pod podlahou	(mm)	3830	4670	6340	8100	8150	11000	13500	16500
Celková délka	(mm)	8620	10700	12700	15800	19800	21500	23200	24000
Celková šířka	(mm)	10070	11650	13500	16100	20500	21000	21750	22300
Tvářecí rychlost max.	(mm/s)	100	100	100	95	75	70	63	63
Počet hladicích zdvihů	(1/min)	100 ÷ 120	90 ÷ 100	90 ÷ 110	80 ÷ 100	85 ÷ 90	70 ÷ 80	60 ÷ 70	60 ÷ 65
Celkový instalovaný příkon	(kW)	650	900	1360	2150	2720	3200	4600	5000