

LISY

KOVACÍ LISY

KOVACÍ LISY		CKV 630	CKV 1000	CKV 1600	CKV 2500
Jmenovitá tvářecí síla	(MN)	6,3	10	16	25
Zpětná síla	(MN)	0,6	1,5	1,9	2,45
Zdvih	(mm)	1000	1250	1400	1800
Maximální otevření	(mm)	2000	2500	2800	3900
Maximální excentricita	(mm)	150	250	250	300
Průchod mezi sloupky	(mm)	1370	2040	2200	2940
Max. výška nad podlahou	(mm)	5600	7400	8000	9800
Max. hloubka pod podlahou	(mm)	1400	1700	1900	2600
Celková délka	(mm)	8620	10700	12700	15800
Celková šířka	(mm)	10070	11650	13500	16100
Max. tvářecí rychlost	(mm/s)	120	120	120	120
Počet hladicích zdvihů	(1/min)	100 ÷ 120	95 ÷ 110	95 ÷ 110	80 ÷ 100



KOVACÍ LISY		CKV 3200	CKV 4000	CKV 6300	CKV 8000	CKV 12000
Jmenovitá tvářecí síla	(MN)	32	42	60	84	120
Zpětná síla	(MN)	3,2	3,9	5,6	8	9,2
Zdvih	(mm)	2000	2250	2500	3000	3000
Maximální otevření	(mm)	4600	4500	6000	7000	6500
Maximální excentricita	(mm)	300	250	250	250	250
Průchod mezi sloupky	(mm)	3400	3000	4000	4300	4700
Max. výška nad podlahou	(mm)	11200	12500	14700	17800	18900
Max. hloubka pod podlahou	(mm)	2800	4500	5500	6500	8000
Celková délka	(mm)	19800	21500	23200	24000	42900
Celková šířka	(mm)	20500	21000	21750	22300	28000
Max. tvářecí rychlost	(mm/s)	120	70	63	63	60
Počet hladicích zdvihů	(1/min)	70 ÷ 90	70 ÷ 80	60 ÷ 70	50 ÷ 60	45 ÷ 55