

SOUSTRUHY

CNC VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY



CNC VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY

	MANURHIN K'MX413	MANURHIN K'MX432	MANURHIN K'MX532 TREND	MANURHIN K'MX632 (DUO)	MANURHIN K'MX732EVO
Počet řízených os	4 + 2	4 + 2	5 + 2	6 + 2	7 + 2
Maximální délka obrábění na jeden zdvih (mm)	130	410	410	410	410
Vrtání hlavního vřetena (mm)	Ø 18 (19)	Ø 37	Ø 37	Ø 37	Ø 37
Průměr tyče (mm)	Ø 13 (16)	Ø 32 (36)	Ø 32 (36)	Ø 32 (36)	Ø 32 (36)
Výkon motoru primárního elektrovřetena (100 / 60%) (kW)	3,7 / 5,5	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5 (3,7 / 5,5)	15 / 25
Maximální otáčky primárního vřetena (min ⁻¹)	12000	10000	10000	10000 (8000)	8000



CNC VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY

	MANURHIN K'MX816 CLEVER	MANURHIN K'MX916 CLEVER	MANURHIN K'MX 1032
Počet řízených os	8 + 2	9 + 2	10 + 2
Maximální délka obrábění na jeden zdvih (mm)	220	220	410
Vrtání hlavního vřetena (mm)	Ø 21 (23)	Ø 21 (23)	Ø 37
Průměr tyče (mm)	Ø 16 (20)	Ø 16 (20)	Ø 32 (36)
Výkon motoru primárního elektrovřetena (100 / 60%) (kW)	3,7 / 5,5	3,7 / 5,5	15 / 25
Maximální otáčky primárního vřetena (min ⁻¹)	12000	12000	8000

