

LISY

UNIVERZÁLNÍ LISY, VÝSTŘEDNÍKOVÉ LISY

OHRAŇOVACÍ LISY

UNIVERZÁLNÍ LISY		ZHW 6	ZHW 10	ZHW 16	ZHW 25	ZHW 40
Síla lisování	(kN)	60	100	160	250	400
Výkon	(kW)	1,5	3	4	5,5	11
Zdvih beranu	(mm)	160	200	200	250	250
Pracovní plocha beranu	(mm)	180 × 250	200 × 280	200 × 280	250 × 350	250 × 470
Vyložení	(mm)	160	200	200	250	315



VÝSTŘEDNÍKOVÉ LISY		LEN 10 C	LEN 25 C	LEN 40 C	LEN 63 C	LEXN 100 C
Jmenovitá síla lisu	(kN)	100	250	400	630	1000
Stavitelnost zdvihu	(mm)	6 ÷ 65	8 ÷ 85	8 ÷ 95	10 ÷ 105	10 ÷ 125
Plocha beranu	(mm)	280 × 180	355 × 220	400 × 250	450 × 280	560 × 360
Plocha stolu	(mm)	450 × 320	560 × 450	660 × 530	800 × 630	1000 × 640
Sevření	(mm)	225	265	295	335	380
Výkon hlavního motoru	(kW)	1,8 / 3,6	2,5 / 5	3,5 / 7	3,5 / 7	5,6 / 11

OHRAŇOVACÍ LISY		HOL 40 NC	HOL 40 E
Řízení		numerické	ruční
Síla ohýbání	(t)	40	40
Max. tloušťka plechu	(mm)	0,4 ÷ 6	0,4 ÷ 6
Pracovní šířka stolu	(mm)	800, 1250, 1500, 2000	
Vzdálenost mezi lisovníkem a lisovnicí	(mm)		310
Max. zdvih lisovníku	(mm)		100
Lisovací rychlost	(mm/s)		10
Rychlost do horní úvratě	(mm/s)		12
Upínání nářadí			ruční
Bombírování			ruční
Zadní držák - rozsah vstupního nastavení	(mm)	5 ÷ 420 numerické	5 ÷ 420 ruční
Rychlost pohybu zadního držáku	(mm/s)		40
Výkon hlavního motoru	(kW)		40
Max. velikost lisovnice	(mm)		50

