

SOUSTRUHY

CNC SOUSTRUHY



CNC SOUSTRUHY		MASTURN 550i CNC 800 / 1500	MASTURN 550i LIVE TOOL 1500	MASTURN 820i 2000 / 3000	MASTURN 820i 4500
Oběžný průměr nad ložem	(mm)	550	550	820	820
Oběžný průměr nad příčným suportem	(mm)	350	350	530	530
Vzdálenost hrotů	(mm)	900 / 1600	1600	2000 / 3000	4500
Vrtání vřetena	(mm)	82	82	128	128
Přední konec vřetena	-	B8, C8	B8, C8	B11, C11	B11, C11
Řídicí systém	-	HEIDENHAIN / SIEMENS	HEIDENHAIN	HEIDENHAIN / SIEMENS	HEIDENHAIN / SIEMENS
Výkon motoru	(kW)	17	17	28 / 22	28 / 22
Rozsah otáček vřetena	(min ⁻¹)	0 ÷ 3000	0 ÷ 3000	0 ÷ 1800	0 ÷ 1800
Max. kroučící moment	(Nm)	1620	1620	2500 / 3000	2500 / 3000
Max. zdvih v ose X / Z	(mm)	285 × 890 (1590)	267 × 1517	370 × 2000 (3000)	370 × 4 500

