

typ		POWERTURN 800	POWERTURN 1000	POWERTURN 1250	POWERTURN 1600
Průměr upínací desky	(mm)	800	1000	1250	1600
Max. průměr obrobku	(mm)	1000	1400	1400	2000
Max. výška obrobku	(mm)	1300	1300 (1800)	1300 (1800)	1400 (1900, 2100, 2500)
Max. hmotnost obrobku	(kg)	4000	6500	8000	12000
Max. otáčky upínací desky	(min ⁻¹)	400 (500, 630)	400 (500, 630)	400 (500, 630)	315 (400)
Výkon motoru (Siemens/Fanuc)	(kW)	44 (58) / 45 (60)	44 (58) / 45 (60)	44 (58) / 45 (60)	58 (81) / 60 (75)

typ		POWERTURN 2000	POWERTURN 2500	POWERTURN 3000	POWERTURN 4000
Průměr upínací desky	(mm)	2000	2500	3000	4000
Max. průměr obrobku	(mm)	2300	2900	3600	5000
Max. výška obrobku	(mm)	1400 (1900, 2100, 2500)	1800 (2440, 3140)	1800 (2440, 3140)	1780 (2380, 3080)
Max. hmotnost obrobku	(kg)	20000	25000	25000	30000
Max. otáčky upínací desky	(min ⁻¹)	250 (315)	200 (250)	200	150
Výkon motoru (Siemens/Fanuc)	(kW)	58 (81) / 60 (75)	58 (81) / 60 (75)	81 (105) / 75 (100)	81 (105) / 75 (100)