

## OBRÁBĚCÍ CENTRA

### OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ



OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 5 OSÁ	MCU 450V(T) -5X	MCU 700V(T) -5X	MCU 1100V(T) -5X
Průměr desky otočného stolu (mm)	500	630 (800)	1150 x 900 (1200)
Otočná osa A (°)	±120	150 (+30°/-120°)	175° (+45° / -130°)
Otočná osa C (°)	360°	360°	360°
Max. zatížení stolu (kg)	500 (350)	850 (1300)	2200
Pracovní rozsah X / Y / Z (mm)	450 x 800 x 400	700 x 820 x 550	1100 x 1550 x 1000
Max. otáčky vřetena (min <sup>-1</sup> )	12000 / 18000 / 24000	10000 / 12000 / 18000 / 24000	10000 / 12000 / 18000 / 24000
Výkon motoru vřetena (S1/S6- 40%) (kW)	19/27 (32/48)	20/26	29 / 25 / 19 (59 / 50 / 39)
Jmenovitý krouticí moment (S1/S6- 40%) (Nm)	60/86 (130/200)	262/340	113 / 100 / 60 (654 / 579 / 451)
Počet míst v zásobníku nástrojů	30 (60)	24	60 [120, 240]



OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ 5 OSÁ	MCV 1000 POWER 5AX	MCV 1000 SPEED 5AX	MCV 1000 SPRINT 5AX	MCV 1000 RAPID 5AX
Průměr desky otočného stolu (mm)	520	520	520	520
Otočná osa A (°)	± 110°	± 110°	± 110°	± 110°
Otočná osa C (°)	360°	360°	360°	360°
Max. zatížení stolu (kg)	400	400	400	400
Pracovní rozsah X / Y / Z (mm)	800 x 590 x 480	800 x 590 x 520	800 x 590 x 520	800 x 590 x 520
Max. otáčky vřetena (min <sup>-1</sup> )	8000	12000	18000	24000
Výkon motoru vřetena (S1/S6- 40%) (kW)	28 / 43	33 / 48	25 / 35	19 / 26,7
Jmenovitý krouticí moment (S1/S6- 40%) (Nm)	406 / 623	130 / 200	86 / 120	60 / 86
Počet míst v zásobníku nástrojů	24 (40)	30 (60)	30 (60)	30 (60)

**TYTO STROJE NABÍZÍME TAKÉ V PROVEDENÍ 3-OSÉM.**